

1210 PALLET AUTO 4D SHUTTLE (PFS-1210N)

1210 标准型托盘四向穿梭车

1210 標準型パレット四方向シャトル



製品特徴 / 产品特点

- 超快速度, 超高效率
超高速・超高効率
- 超薄车体, 空间占用小
超薄型ボディ、省スペース設計
- 高密存储, 可柔性拓展
高密度ストレージ、柔軟な拡張が可能
- 高安全性, 高续航能力
高安全性・高持続稼働性能

製品仕様 / 产品参数

参数名称 仕様項目	单位 単位	数值 値
外形尺寸: 长 × 宽 × 高 外形寸法: 長さ × 幅 × 高さ	mm	1059×998×125
额定载荷 定格荷重	kg	1500
最大运行速度 (空载 / 带载) 最大走行速度 (無負荷 / 定格負荷)	m/s	2/1.2
最大运行加速度 (空载 / 带载) 最大走行加速度 (無負荷 / 定格負荷)	m/s ²	2/0.3
换向时间 (空载 / 带载) 方向転換時間 (無負荷 / 定格負荷)	s	2.5/3.5
托盘长度尺寸 (可定制) パレット長さ寸法 (カスタマイズ可能)	mm	1100 - 1200
托盘宽度尺寸 (可定制) パレット幅寸法 (カスタマイズ可能)	mm	1000 - 1100
定位精度 位置決め精度	mm	±2
额定工况续航时间 定格運転時のバッテリー持続時間	h	≥7
充电时长 充電時間	h	<1.5
供电方式 給電方式	/	磷酸铁锂电池 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー